

2WAY充電式 LEDトラロープ

//// //// //// //// //// T O R A R O P E //// //// //// //// ////

ソーラー充電と
USB充電の2通りの
充電が可能

8つの点灯モード!

- 1 ランダム点灯
- 2 ランダム点滅
- 3 流動
- 4 ホタル交互
- 5 Wフラッシュ流動
- 6 ホタル
- 7 Wフラッシュ交互
- 8 全灯



ロープ長さ

10m / 20m

DLTR-SL10

DLTR-SL20

用途

夜間など暗所での規制や危険区域への立入制限に

特徴

- ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能
- 配線不要なのでどこでも設置可能
- 8つの発光モード
- 最大40mまで連結可能
- 防雨構造のため、雨に濡れる場所でも設置可能
- 電源ユニットはクランプでポール等に取付可能



太陽光で充電



USB充電



防塵・防水等級
IP65



40m
最大連結長さ

8
点灯モード



2WAY充電式 LEDトラロープ

■各部の名称



■セット



■メーカーオプション(別売品)

ロープを延長される場合や予備の電源ユニットが必要な場合は、下記の別売品を販売店でお買い求めください。



■仕様

電源ユニット	消費電力	約2.5W
	作動電圧	DC5.5V 450mA
	使用電源	リチウムイオン充電電池 3.7V 5200mAh
	充電時間	約12時間(DC5V 1Aアダプター使用時)
	出力電圧	AC24V
	出力端子ケーブル	DC5521 オス防水コネクタ(長さ約50cm)
	連続使用時間	最大約120時間(満充電時) ※点灯モードにより異なります。
	防塵・防水レベル	IP65
	本体サイズ	約W210×D40×H205mm
本体重量	約0.77kg	

ロープ	光源	赤色LED
	出力端子ケーブル	DC5521 オス防水コネクタ
	入力端子ケーブル	DC5521 メス防水コネクタ
	防塵・防水レベル	IP65
	ロープサイズ	約φ9mm×10m/約φ9mm×20m
	ロープ重量	約0.56kg(10m)/約1.0kg(20m)
	最大連結長さ	約40m

※ロープを延長した場合、記載の連続使用時間より変動いたします。

※画像はイメージです。商品の仕様及びデザイン、カラーは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

■使用方法

- 1.電源ユニットを日中ソーラーパネルに直射日光が長時間あたる南向きの場所にクランプで設置してください。
- 2.ロープを設置したい場所に取り付けてください。
- 3.ロープの入力メスコネクタに電源ユニットの出力オスコネクタを接続し、コネクタカバーをしっかりとめ付けてください。

- 4.電源ユニットの電源スイッチを長押しし、点灯モード切替えスイッチを押して好みの発光パターンでご使用ください。

※接続していない出力オスコネクタの防水キャップは必ず付けてください。感電、故障の原因となります。



※ACアダプターは付属されていませんので、家庭用電源(100V)コンセントから充電する際は、**市販のACアダプター(出力:DC5V 1A)**をお買い求めください。

⚠️ ●ご購入時は充電が不十分です。初めてお使いになる時は必ず本製品を充電してからご使用ください。
●USBケーブルで充電したままのご使用は絶対にしないでください。

■商品に関するお問い合わせ