

広がる 明るさ

薄型ボディでコンパクトに折りたためるLED投光器



防塵性能 6級 粉塵が内部に侵入しない
完全な防塵構造

防水性能 5級 いかなる方向からの直接噴流
によっても影響を受けない

さまざまなシーンに



写真はイメージです。



アースピンは折りたためて
家庭用コンセントで
使用可能

感電防止安全対策仕様のアース付き3芯プラグ

明るさ
2000
ルーメン

DLF-A20
コンセント式薄型
LED投光器 20W

4 939736 906064

明るさ
3000
ルーメン

DLF-A30
コンセント式薄型
LED投光器 30W

4 939736 906071

明るさ
5000
ルーメン

DLF-A50
コンセント式薄型
LED投光器 50W

4 939736 906088

明るさ
10000
ルーメン

DLF-A100
コンセント式薄型
LED投光器 100W

4 939736 906095

明るさ
10000
ルーメン

高さ調節可能な三脚付き
最長 約1,870mm
最短 約1,010mm

三脚収納時 約645mm

DLF-A50W
コンセント式薄型
LED投光器
50W×2灯
三脚付

4 939736 906101

【仕様】

品名	コンセント式薄型 LED投光器20W	コンセント式薄型 LED投光器30W	コンセント式薄型 LED投光50W	コンセント式薄型 LED投光器100W	コンセント式薄型 LED投光器50W×2灯三脚式
品番	DLF-A20	DLF-A30	DLF-A50	DLF-A100	DLF-A50W
光源	LED×28個	LED×42個	LED×70個	LED×143個	LED×70個×2灯
明るさ(ルーメン)	2000lm	3000lm	5000lm	10000lm	10000lm
電源/電圧	AC100V 50/60Hz				
定格消費電力	20W	29W	49W	98W	97W(2灯使用時)
色温度	6000±500K				
防塵防水レベル	IP65				
本体サイズ	約W206×D178×H244mm	約W233×D178×H277mm	約W270×D178×H311mm	約W356×D235×H424mm	約W580×D180×H375mm
本体重量	約1.0kg	約1.2kg	約1.5kg	約2.5kg	約5.1kg(三脚重量を含む)
電源コード長さ	約2m				約5m
パッケージサイズ	約W215×D70×H250mm	約W245×D70×H280mm	約W280×D70×H315mm	約W365×D85×H425mm	約W650×D165×H230mm
外箱入数	10入	10入	8入	5入	2入

■商品に関するお問い合わせ

*写真はイメージです。実際の製品と多少異なる場合があります。 *仕様及びデザイン、カラーは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。